

VITODENS 111-W

VIESSMANN

Gaz yakıtlı duvar tipi kompakt yoğuşmalı kazan
Anma ısı gücü: 4,7 - 35 kW (4 000 - 30 100 kcal/h)
Maksimum işletme basıncı: 3 bar



YENİ VITODENS 111-W

Gaz yakıtlı duvar tipi kompakt yoğuşmalı kazan
Anma ısı gücü: 4,7 - 35 kW (4 000 - 30 100 kcal/h)
Maksimum işletme basıncı: 3 bar

VIESSMANN

climate of innovation

Viessmann Isı Teknikleri Tic. A.Ş.
Şerifali Mah. Söyleşi Sk. No.39
34775 Ümraniye-İstanbul
Tel: (0216) 528 46 00
www.viessmann.com.tr
E-mail: info@viessmann.com.tr

Vitodens 111-W'nin üstünlükleri:

■ Paslanmaz çelik silindirik brülör sayesinde düşük zararlı madde emisyonu ve çok sessiz işletme. Geniş modülasyon aralığı: %17 - 100



Inox-Radial ısıtma yüzeyi

■ Paslanmaz çelik kompakt Inox-Radial ısıtma yüzeyi sayesinde yüksek işletme emniyeti ve uzun ömür sağlar:

- Paslanmaz çelik eşanjörün dairesel yapısı küçük hacimde büyük güç aktarımı sağlamaktadır.
- Serpantinler arasında tasarlanmış olan boşluklarda yoğun ısı transferi sağlayan laminar bir akış olmaktadır.



Paslanmaz çelik silindirik brülör

■ Kazan verimi: %107,8'e kadar (EN 677'ye göre, %30 yükte ve 30 °C dönüş suyu sıcaklığında)

■ Vitodens 111-W, entegre edilmiş 46 litre hacmindeki paslanmaz çelik depo boyler ve plakalı eşanjör ile yüksek sıcak su taleplerini anında karşılayabilmektedir. EN 13203'e göre *** verilmiştir (maks. 200 litre/10 dak).

■ Dijital göstergeli dokunmatik kontrol paneli ile sabit sıcaklıkta veya alternatif olarak dış hava kompanzasyonlu işletme.

■ Vitotrol oda termostatları ile oda sıcaklığına bağlı konforlu ısınma opsiyonu.

■ Multi-fiş sistemi: Tüm yapı parçaları özel bir alet kullanılmadan, ön taraftan sökülebilir; servis çalışmaları için yan tarafta mesafe bırakmaya gerek yoktur.

■ Alternatif akımla çalışan devir kontrollü fan sayesinde düşük elektrik sarfiyatı.

Vitodens 111-W Depo boyler entegre edilmiş gaz yakıtlı kompakt yoğuşmalı kazan (Boyer hacmi 46 litre)



Dijital göstergeli dokunmatik kontrol paneli



Paslanmaz çelik silindirik brülör
Inox-Radial ısıtma yüzeyi
Depo boyler

Dijital göstergeli dokunmatik kontrol paneli

VITODENS 111-W

| | | | |
|--|--------|-----------------|-----------------|
| Anma ısı gücü | kW | 4,7 - 26 | 5,8 - 35 |
| | kcal/h | 4 000 - 22 400 | 5 000 - 30 100 |
| Toplam boyutlar | mm | 480 x 600 x 900 | 480 x 600 x 900 |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | | | |
| Toplam ağırlık | kg | 62 | 64 |
| Baca gazı sıcaklığı | °C | 35 | 35 |
| (Kısmi yükte ve 30 °C dönüş suyu sıcaklığında) | | | |

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

07/2015